

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			Βενζίνη								
			1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS		1.0 BOOSTERJET	1.0 BOOSTERJET + SHVS			
			2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD				
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ											
Όλικό μήκος	(χιλιοστά)						3.840				
Όλικό πλάτος	(χιλιοστά)						1.735				
Όλικό ύψος	(χιλιοστά)	1.495	1.520	1.495	1.520	1.495					
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)						2.450				
Μετατόχιο	Εμπρός (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)		1.520							
	Πίσω (χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		1.525		1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)					
Ακτίνα στρωφής ¹	(μέτρα)						4,8				
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)						120				
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ											
Τύπος		K12C			K10C DITC						
Αριθμός κυλίνδρων		4			3						
Αριθμός βαλβίδων		16			12						
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.242			998						
Διάμετρος Χ Διαδρομή	(χιλιοστά)	73,0×74,2			73,0×79,5						
Σχέση συμπίεσης		12,5			10,0						
Μέγιστη ισχύς	(ιπποί/α.α.)	90/6.000			112/5.500						
Μέγιστη ροπή	(Nm/α.α.)	120/4.400			170/2.000-3.500 (SMT) ~ 160/1.700-4.000 (GAT)						
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων			Άμεσος ψεκασμός						
ΜΕΤΑΔΟΣΗ											
Τύπος κιβωτίου		5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	6AT	5MT		
Σχέσεις μετάδοσης	1 ^η	3,545	4,006~0,550 (Χαμηλή: 4,006~1,001 Υψηλή: 2,200~0,550)	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545		
	2 ^η	1,904		1,904	1,904	1,904	2,533	1,904			
	3 ^η	1,240		1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233		
	4 ^η	0,914		0,911	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885		
	5 ^η	0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690		
	6 ^η	-		-	-	-	-	0,685	-		
	Όπισθεν	3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250		
Τελική σχέση μετάδοσης		4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944		
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ											
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων			Euro 6								
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	5,4	5,6	5,9	4,5	4,9	5,7	6,4	4,8	
	Κύκλος εκτός πόλης	(λιτ. / 100 χλμ)	3,7	4,0	4,3	3,7	4,2	4,0	4,3	4,0	
	Συνδυασμένος κύκλος	(λιτ. / 100 χλμ)	4,3	4,6	4,9	4,0	4,5	4,6	5,0	4,3	
Εκπομπές CO ₂ ^{**}	(γραμ. / χλμ.)	98	103	110	90	101	104	114	97		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ											
Μέγιστη ταχύτητα ¹	(χλμ./ώρα)	180	175	170	180	170	195	190	195		
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ¹	(δευτ.)	11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6		
ΠΛΑΣΙΟ											
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση								
Φρένα	Εμπρός	Αερισζόμενοι δίσκοι									
	Πίσω	Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)									
Ανάριτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson									
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας									
Ελαστικά		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)									
ΒΑΡΗ											
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)	(κιλά)	840 / 890	900 / 925	950 / 970	850 / 900	960 / 980	865 / 915	940 / 945	875 / 925		
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.365		1.405	1.365	1.405	1.380				
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ											
Θέσεις επιβατών							5				
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ¹	(λίτρα)						265			
	αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα ²	(λίτρα)						579			
	μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)						947			
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)						37				

¹ Μέτρηση κατασκευαστή

² Συνδυασμένος κύκλος

³ Μέτρηση VDA

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση