

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>	
Τύπος	Υδροψυκτος, L2, SOHC
Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ.)	745cc
Αριθμός βαλβίδων / κύλινδρο	4
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.)	77 x 80
Σχέση Συμπίεσης	10.7:1
Μέγιστη Ισχύς	40,3kW στις 6.250rpm
Μέγιστη Ροπή	68Nm στις 4.750rpm
Χωρητικότητα σε λάδι	4,1L
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>	
Σύστημα τροφοδοσίας	PGM-FI
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	13,1L
Κατανάλωση καυσίμου	27,5km/l
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>	
Εκκίνηση	Ηλεκτρική μίζα
Χωρητικότητα μπαταρίας	12V-11.2AH
Ισχύς ACG	420W @ 5,000rpm
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>	
Τύπος συμπλέκτη	Διπλός Υδραυλικός, Υγρός Πολύδισκος (DCT)
Κιβώτιο ταχυτήτων	6-σχέσεων
Τελική μετάδοση	Αλυσίδα
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>	
Τύπος	Από Ατσάλι Τύπου Διαμάντι
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ</b>	
Διαστάσεις (ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος)	2245x910x1375
Μεταξόνιο	1.590mm
Γωνία κάστερ	27°
Ίχνος	104mm
Ύψος σέλας	820mm
Ύψος από το έδαφος	162mm
Βάρος γεμάτη	238kg
Κύκλος στροφής	2,8m

<b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ</b>	
Εμπρός	Ρυθμιζόμενη
Πίσω	Prolink με ρύθμιση Προφόρτισης
<b>ΤΡΟΧΟΙ</b>	
Ζάντα εμπρός	17 ιντσών
Ζάντα πίσω	15 ιντσών
Ελαστικό εμπρός	120/70 R17
Ελαστικό πίσω	160/60 R15
<b>ΦΡΕΝΑ</b>	
ABS	2 Καναλιών
<b>ΟΡΓΑΝΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>	
Όργανα	Ψηφιακά
Φως εμπρός	LED
Φως πίσω	LED

Όλες οι προδιαγραφές είναι προσωρινές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

\* Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές που διατίθενται συνιστούν αποτελέσματα δοκιμών της Honda σε τυποποιημένες συνθήκες, όπως προβλέπονται από την WMTC. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε κυλιόμενο διάδρομο, χρησιμοποιώντας τη βασική έκδοση της μοτοσυκλέτας με έναν μόνο αναβάτη και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης, τη συντήρηση της μοτοσυκλέτας, τις καιρικές και οδικές συνθήκες, την πίεση των ελαστικών, την τοποθέτηση πρόσθετων αξεσουάρ, τη φόρτωση, το βάρος αναβάτη και συνεπιβάτη και άλλους παράγοντες.