

Piaggio MP3 300 LT και Piaggio MP3 300 LT ABS/ASR - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας	Μονοκύλινδρος, 4-χρονος
Κυβισμός	278 cm ³
Διάμετρος x Διαδρομή	75 mm x 63 mm
Ισχύς	15,5 kW (21,1 HP) @ 7250 στροφές/λεπτό
Ροπή	22,5 Nm @ 6000 στροφές/λεπτό
Σύστημα χρονισμού	Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC), 4 βαλβίδες
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Ανάφλεξη	Ηλεκτρονική, μεταβαλλόμενη αβάνς. Τριοδικός καταλύτης με αισθητήρα λ. Ηλεκτρονικό Immobilizer, αυτόματη διακοπή λειτουργίας της αντλίας βενζίνης σε περίπτωση πτώσης. Traction control ASR (μόνο στα Piaggio MP3 300 LT Business/Sport/SE).
Σύστημα ψύξης	Με υγρό
Λίπανση	Υγρό κάρτερ
Εκκίνηση	Ηλεκτρική
Κιβώτιο	Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση CVT με χειριστή ροπής
Συμπλέκτης	Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός
Πλαίσιο	Ατσάλινο σωληνωτό συγκολλητό
Ανάρτηση εμπρός	Αρθρωτό παραλληλόγραμμα - Διαδρομή: 85 mm. Ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα κλειδώματος των αναρτήσεων
Ανάρτηση πίσω	2 υδραυλικά αμορτισέρ ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων - Διαδρομή: 106 mm
Φρένο εμπρός	Δύο υδραυλικά δισκόφρενα \varnothing 258 mm
Φρένο πίσω	Υδραυλικό δισκόφρενο \varnothing 240 mm
Τροχός εμπρός	Συνδυασμένη πέδηση στο πεντάλ φρένου και ABS (μόνο στα Piaggio MP3 300 LT Business/Sport)
Τροχός πίσω	Κράματος αλουμινίου 13" x 3,00
Σύστημα πέδησης	Κράματος αλουμινίου 14" x 3,75
Ελαστικά εμπρός	Χωρίς αεροθάλαμο 110/70-13"
Ελαστικό πίσω	Χωρίς αεροθάλαμο 140/60-14"
Μήκος/Πλάτος	2225 mm / 800 mm
Μεταξόνιο	1500 mm
Ύψος σέλας	790 mm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	12 λίτρα (από τα οποία 1,8 λίτρα ρεζέρβα)
Κατανάλωση καυσίμου στον κύκλο WMTC	27,8 km/l
Εκπομπές CO₂	84 g/km
Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας	245 kg
Έγκριση τύπου	Euro 4